



BRODD GOTHIA®

Dane techniczne

Wymiary

Długość bez dyszla	4.150 mm
Długość z dyszlem	4.615 mm
Szerokość	1.900 mm
Wysokość	2.260 mm
Waga netto ok.	3.180 kg
Dopuszczalna waga brutto	8.000 kg
Ciężar użytkowy	4.820 kg
Szerokość zmiatania	2.200 - 2.700 mm
Pojemność	3.100 l
Wysokość przechylenia	2.280 - 2.640 mm
Rodzaj odchylenia	W tył
Sygnal ostrzegawczy przy wychylaniu akustyczny	
Ręczna kłapa wrzutowa z lewej i prawej strony	

Opony

225/75 R 17,5"

Podpora postojowa

Regulowana wysokość

Elewator

Z napędem hydraulicznym osobne podnoszenie/obniżanie podnośnika

Wyposażenie opcjonalne

Centralny układ myjący o ciśnieniu 170 bar, wciągarka wąż o długości 13 m oraz wysokociśnieniowa dysza drapak przykrawężnikowy, system ssący do zbierania kurzu nad szczotką walcową i szczotkami bocznymi zgodnie ze standardem PM10, układ centralnego smarowania

Oś kół

Oś przyczepowa wyposażona w resory piórowe i gumowe poduszki
Obciążenie 7000 kg

Oświetlenie sygnalizacyjne

1 szt., z tyłu po lewej stronie

Regulowane zawieszenie szczotek

Automatyczne nastawianie docisku szczotek dla szczotek bocznych i szczotki walcowej

Zapotrzebowanie mocy

Pojazd ciągnący z napędowym wałkiem przekąźnikowym 540 obr./min i minimalną mocą silnika 48 kW (65 KM)

Hydraulika

Silniki hydrauliczne OMS 315 cc
Chłodnica oleju hydraulicznego
Pompa hydrauliczna z przekładnią
Zbiornik oleju hydraulicznego pojemność 140 l

Układ hamulcowy

Jednoobwodowy system hamulcowy
Hamulce bębnowe

Zdalne sterowanie

Elektrycznie sterowane zawory proporcjonalne

Regulacja liczby obrotów

Sterowana zdalnie z kabiny kierowcy oddzielna regulacja obrotów szczotek i elewatora

Układ zraszania

Pojemność zbiornika wody: 1000 l
Materiał: stal
Zdalny wskaźnik rezerwy wody

Pompa wody

pompa hydrauliczna
ciśnienie 6 bar
wydajność 26 L/min

Centralny układ myjący

dla zbiornika na zanieczyszczenia i elewator

Prędkość zmiatania

1-20 km/h

Prędkość transportu

25 km/h

Bezpieczeństwo



Odpowiada normom bezpieczeństwa PN-EN 13019, PN-EN 982

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w specyfikacji wyposażenia

BRODD POLONIA Sp. z o.o.

Adres

ul. Modrzewiowa 9
41-219 Sosnowiec

Telefon

032-2410 212
Int +48 2410 212

Telefax

032-241 4127
Int+48 241 4127

E-mail

info@broddpolonia.pl
www.broddpolonia.pl