



BRODD MASTER®

Dane techniczne

Zamiatarka elewatorowa montowana na podwoziu ciężarowym

Dane techniczne zamiatarki:

Typ zamiatarki:	zamiatarka montowana na podwoziu ciężarowym
Pojemność zbiornika śmieci:	6,2 m ³
Sposób wysypu:	boczny, z prawej strony
Wysokość wysypu:	3200 mm
Pojemność zbiornika wody:	1600 l (2 x 800 l)
Waga zamiatarki:	3.920 kg
Szczotki boczne:	średnica 1150 mm
Szczotka walcowa:	średnica 750 mm / długość 1520 mm
Szerokość zmiatania:	2300 – 3000 mm
Prędkość zmiatania:	max. 20 km/h
System podnoszenia śmieci:	elewator z podajnikiem ślimakowym
System zraszania:	pompa hydrauliczna max. 26 l/min, 6 Bar
Zbiornik oleju:	200 l
Hydraulika:	zawory Sauer-Danfoss PVG32, silniki hydrauliczne Sauer i dodatkowa chłodnica oleju hydraulicznego
Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego:	widoczny na zbiorniku oleju oraz kontrolka na pulpicie zdalnego sterowania
Sygnal ostrzegawczy zablokowania elewatora:	sygnal ostrzegawczy na pulpicie zdalnego sterowania
Pompa hydrauliczna:	pompa z czujnikiem

Dane techniczne podwozia Volvo FLL 240:

Typ:	FLL 240 4x2, kierownica z prawej strony
Silnik:	Volvo 7 L, 6 cylindrów, Euro 6
Moc silnika:	177 kW (240 hp) przy 2000 -2300 obro/min
Moment obrotowy silnika:	940 Nm przy 1200 – 1800 obro/min
Turbo:	Regulator ciśnienia spalin
Kabina:	Comfort Line
Waga całkowita:	16.000 kg
Nacisk na przednią oś:	5.800 kg
Naciska na tylną oś:	10.900 kg
Zawieszenie przednie:	sprężyny
Zawieszenie tył:	pneumatyczne z 2 poduszkami
Koła:	258/70R 19,5
Skrzynia biegów:	Alison, AL306, 6 biegów, automatyczna
Oś tylna:	RSS1132A
Najmniejsza możliwa prędkość:	2 km/h przy 1000 obro/min
Największa możliwa prędkość:	90 km/h przy 1900 obro/min

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w specyfikacji wyposażenia

BRODD POLONIA Sp. z o.o.

Adres

ul. Modrzewiowa 9
41-219 Sosnowiec

Telefon

032-2410 212
Int +48 2410 212

Telefax

032-241 4127
Int+48 241 4127

E-mail

info@broddpolonia.pl
www.broddpolonia .pl